

**Használati-kezelési útmutató**  
**Állványpalló**

**Az építési termék gyártója:**

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.  
H-4623 Tuzsér, külterület  
Cg: 15-10-040345

**Állványpalló**

A termék rendeltetési célja: Építőipar, állványzatok többször felhasználható járófelülete.

Anyaga: lucfenyő

Gyártás időpontja: lásd a teljesítménynyilatkozaton.

**Műszaki adatok.** Vonatkozó szabvány: MSZ 13.011/2:1976

Méretek:

- vastagság 50 +-2mm
- szélesség 150, 170, 180, 190 és 200, 250 mm ill. e felett (- megrendelésre) (keskeny 14-16 cm, normál 17-25 cm, széles 26-32 cm)
- hosszúság 2-3-4-6 m

Nedvesség tartalom: 18±2% vagy légszáraz

Felületi megjelenés: fűrészelt felületek végvasalással vagy anélkül, beütött fém azonosító címkével (ERDÉRT és sorszám jelöléssel)

**Szavatossági idő:** A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év. A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz, a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő felhasználás esetén,
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- az időszakos felülvizsgálat elmulasztásából eredő meghibásodásokra.

**Tárolás:** A faipari terméket alátéteken, a rakat tetejét vízhatlanul letakarva úgy szabad tárolni, hogy azok megfelelően szellőzzenek, és ne vetemedjenek.

**Figyelem:** Az útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, az állványszerelést és beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében.

A termék használatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fa természetes változásából eredően felületi és szerkezeti változások keletkezhetnek az időjárás (nap, szél, csapadék, páratartalom, hőmérséklet stb.) hatására.

**Időszakos felülvizsgálatok:** A vonatkozó rendelet szerint minden egyes használatba vétel előtt szemrevételezéssel és próbaterheléssel kell megvizsgálni az állványpallót. A próbaterhelést a palló felületén egyenletesen elosztott 150 N dinamikus (fel-le mozgó) terheléssel, kell vizsgálni. Minden állványszerelés előtt meg kell arról győződni, hogy a felhasznált darab, törés és sérülés mentes.

**A szakszerű felhasználásért a beépítőt terheli a felelősség!**

**FONTOS:**

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak.

**Figyelem:**

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.

ERDÉRT-TUZSÉR ZRT